

様式第 1 号

参考数量書

工事名 川越市立川越第一小学校トイレ改修工事

工事場所 川越市郭町 1 丁目 2 1 番地

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市
建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 5. 5 箇月として算定しています。

単価は、令和 7 年 8 月最新版（改修・4 週 8 休・月単位）を適用しています。

川 越 市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北校舎		内外装		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.2	m ³			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.2	m ³			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	21.3	m ²			
ｸﾞﾚｰﾝ	床	21.3	m ²			
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	1.9	m ²			
床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去	集積共	1	ヵ所			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	32.4	m			
CB撤去	コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	4	m ³			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	26.7	m ²			
ライニング撤去		1	式			別紙 00-2798
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共 窓	92.4	m			
天井下地撤去	集積共	96.9	m ²			
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	96.9	m ²			
天井点検口撤去	集積共	6	ヵ所			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	6	m ²			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	32.4	m			
鏡撤去	再使用しない	12	枚			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	18.2	m ²			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	5.5	m ²			
ﾄｲﾚﾌﾟｰｽ撤去	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾍﾞﾙ (壁合板・ﾎｰﾄﾞ撤去) (一重張り)	99.6	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北校舎		給水設備		新設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
配管接続 (鋼管類) ・手間のみ	配管接続 32A 保温有	3	か所			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所 20A	34.2	m			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 20A	23.1	m			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所 25A	14.2	m			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 25A	2.7	m			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所 30A	20.5	m			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 30A	11.7	m			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所 40A	6.4	m			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 40A	4.9	m			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所 50A	1.6	m			
水道用ボリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 50A	0.5	m			
給水管 保温	ボリエチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	57.3	m			
給水管 保温	ボリエチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	16.9	m			
給水管 保温	ボリエチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	32.2	m			
給水管 保温	ボリエチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	11.3	m			

[illegible]

[illegible]

北校舎		排水設備		新設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	11	個			
配管接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管接続 65A 保温無	3	か所			
配管接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管接続 75A 保温無	3	か所			
配管接続 (鋼管類) ・手間のみ	配管接続 100A 保温無	3	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 50A	7.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 75A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 100A	27.7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 40A (雑排水)	14.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 40A (雑排水)	7.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 50A (雑排水)	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A (雑排水)	3.5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	10.3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A (通気)	26.1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A (通気)	18.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	1.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 100A	3.4	m			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
滴水継手	100A	3	個			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 75mm	6	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北校舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 -	1	式			別紙 00-1608
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	6.9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	6.9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	6.9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	6.9	m			
計						
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類	1	式			別紙 00-1609
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	52	㎡			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	52	㎡			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	52	㎡			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300㎡	52	㎡			
計						
仮設扉	合板張り木製扉程度 W800*H2000程度	1	式			別紙 00-1611
片開きフラッシュ 戸 (建具枠共)	片額縁 800×2000 金物共	3	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キャスターゲート		1	式			別紙 00-2791
キャスターゲート	W3.6m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)	1	か所			
キャスターゲート	W3.6m×H2.0m 月額賃料 (修理費含む)	1	か所			
計						
ガードフェンス		1	式			別紙 00-2792
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	30.6	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	30.6	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	30.6	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		30.6	m			
計						
石綿粉塵濃度測定		1	式			別紙 00-2818
事前調査		1	式			
環境測定作業後	処理作業内6点	1	式			
報告書作成		1	式			
計						